



Зенитные окна CVP/CFP

VELUX разработал новое решение для дополнительного освещения помещений, расположенных непосредственно под плоской или малоуклонной кровлей.

Зенитное окно состоит из двух частей: рамы с коробкой и стеклопакетом и купола, который заказывается отдельно. Купол защищает от механических повреждений, в т.ч. снега и дождя.



Максимальное теплосбережение
Новая система для плоской кровли обеспечивает максимальное теплосбережение. Она обладает отличными изоляционными показателями, обеспечивая комфорт в помещении круглый год.

Защита от шума
Благодаря особому дизайну окна, существенно снижается поступление шума с улицы. Дождь и град не нарушат ваш сон и не испортят впечатление от прослушивания любимой музыки.

Контроль освещения
Новая система для плоской кровли позволяет контролировать количество света, поступающего внутрь. Вы можете установить штору-плиссе и контролировать количество света нажатием одной кнопки на пульте.

Надежность
Окна VELUX уже более 60 лет успешно используются по всему миру. Выбирая VELUX, вы выбираете качество, надежность и комфорт.



Характеристики продукта

- Окно CVP: с электроприводом для вентиляции (открытие до 9 см), пультом управления и датчиком дождя, окно CFP - глухое
- Стеклопакет с теплоотражающим ламинированным внутренним и закаленным внешним стеклом
- Рама со стеклопакетом и защитный короб (CFP/CVP) изготовлены из ПВХ профиля
- Защитный купол ISD изготовлен из высококачественного акрила
- Высота купола 15 см
- Два варианта купола: прозрачный и матовый
- Для кровель с углом наклона 0-15 градусов
- Гарантия – 5 лет

Таблица цен CVP/CFP (в рублях)

Размер (ширина и высота) см		60×60	60×90	80×80	90×90	100×100	120×120
Код окна		060060	060090	080080	090090	100100	120120
CVP 0173	Зенитное окно с вентиляцией	41700	43800	44600	45200	47800	54400
CFP 0073	Зенитное окно глухое	14100	16200	16700	17700	19100	22900
ISD 0000	Купол прозрачный	2900	3200	3600	4500	5300	8200
ISD 0100	Купол матовый	2900	3400	3700	4700	5500	8500



Контроль освещения

На обе модели окон можно установить штору-плиссе (FMG) для смягчения светового потока.
При установке на окно с электроприводом (CVP) окно и штора управляются с одного пульта (входит в комплект CVP).

При установке шторы-плиссе на окно без электрооборудования необходимо приобрести систему управления KUX 100.



io-homecontrol® предлагает передовую и надежную радиочастотную технику, удобную в установке и эксплуатации. Устройства с маркировкой io-homecontrol® легко коммутируются друг с другом, обеспечивая пользователям повышенный комфорт, безопасность и экономию энергии.

www.io-homecontrol.com

ЗАО ВЕЛЮКС
8 800 200 7520
www.velux.ru